MIT IR-QUICK INSTALLIEREN IM HANDUMDREHEN!

■ Für Strebenprofilsysteme verwendet man den Haltering mit Fuß (1). Er wird einfach in die Nut des Profils eingedreht.

Zum Befestigen an Flächen und anderen Profilsystemen ist der Haltering mit Schraube (2) vorgesehen.



IR-Quick 15F-45F

Der Installationsring IR-Quick mit Fuß passt in Strebenprofilsysteme von Bosch, item, paletti, Schüco und Kanya.

Artikel	Α	В	C	Artikel-Nr.		
Nut 10 mm, für Bosch-Profilsysteme						
IR-Quick 15-F10	28,5	17	10	51 10 10 15		
IR-Quick 25-F10	36,5	25	10	51 10 10 25		
IR-Quick 35-F10	47,5	35	10	51 10 10 35		
IR-Quick 45-F10	56,5	45	10	51 10 10 45		
Nut 8 mm, für Bosch-Profilsysteme						
IR-Quick 15-F8	28,5	17	8	51 10 08 15		
IR-Quick 25-F8	36,5	25	8	51 10 08 25		
IR-Quick 35-F8	47,5	35	8	51 10 08 35		
IR-Quick 45-F8	56,5	45	8	51 10 08 45		
Nut 8 mm, für item- und paletti-Profilsysteme						
IR-Quick 15-Fi8	28,5	17	8	51 20 08 15		
IR-Quick 25-Fi8	36,5	25	8	51 20 08 25		
IR-Quick 35-Fi8	47,5	35	8	51 20 08 35		
IR-Quick 45-Fi8	56,5	45	8	51 20 08 45		
Nut 8,5 mm, für Schüco- und Kanya-Profilsysteme						
IR-Quick 15-F\$ 8,5	28,5	17	8,5	51 30 85 15		
IR-Quick 25-FS 8,5	36,5	25	8,5	51 30 85 25		
IR-Quick 35-F\$8,5	47,5	35	8,5	51 30 85 35		
IR-Quick 45-FS 8,5	56,5	45	8,5	51 30 85 45		

Werkstoff: PA 6,6

Verpackungseinheit: 100 Stück

■ Die Installationsringe sind im Anlieferungs-zustand geöffnet; das Verschlussteil ist mit dem Ringteil unverlierbar verbunden. Vom übrigen Ring verbleiben noch 270 Grad, so dass die Kabel oder Schläuche bequem in jeder beliebigen Position, ob horizontal, vertikal oder über Kopf, eingelegt werden können.



2 IR-Quick 15S-45S

IR-Quick mit integrierter Senkkopfschraube ist für Flächen geeignet oder kann mit Hammer- oder Spreizmutter in jedes beliebige Profilsystem eingesetzt werden. Auf Wunsch sind auch andere Schraubenarten und -längen lieferbar.

Artikel	Α	В	С	Artikel-Nr.
IR-Quick 15-S	28,5	17	M5	51 00 05 15
IR-Quick 25-S	36,5	25	M5	51 00 05 25
IR-Quick 35-S	47,5	35	M5	51 00 05 35
IR-Quick 45-S	56,5	45	M5	51 00 05 45

Werkstoff: PA 6,6 Schraube: DIN 7991, M5x14 verzinkt

Verpackungseinheit: 100 Stück

IR-Quick ist patentrechtlich geschützt.